

ANEXO C - ÓRGÃO PARTICIPANTE - 7ª BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA (7 BDA)

ITENS	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTD	REQ. MÍNIMA	MÉDIA DE PREÇO (R\$)	VALOR TOTAL
3	DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO (DEA); RECURSOS INTEGRADOS: MONITOR ECG; TIPO ONDA: BIFÁSICA; TEMPO MÁXIMO CARGA: ATÉ 10 SEGUNDOS; MEMÓRIA: GRAVA ECG; EVENTOS, SOM AMBIENTE; ALIMENTAÇÃO: BATERIA DE LÍTIU, COM NO MÍNIMO DE 200 DESCARGAS; COMPONENTE: PÁS ADESIVAS DESCARTÁVEIS; COMPONENTES ADICIONAIS: TECLA COM MENSAGEM DE TEXTO; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COMANDO DE VOZ; TIPO MÓDULO: PORTÁTIL, COM ALÇA DE TRANSPORTE, MALETA.	UN	1	1	6.908,25	6.908,25
4	ULTRASSOM ODONTOLÓGICO, TIPO JATO BICARBONATO E ULTRASSOM, INDICADO PARA PERIODONTIA, ENDODONTIA, PRÓTESE E DENTÍSTICA; ASPECTO FÍSICO: MOTOR DE BANCADA, MATERIAL CORPO: PLÁSTICO ABS; FONTE: ELÉTRICO; INSTALAÇÃO: PONTO DE ENERGIA; COMPONENTES ADICIONAIS: BOMBA PERISTÁLTICA; RESERVATÓRIO PARA LÍQUIDO E PEDAL; COMPONENTES: 2 PEÇAS DE MÃO, 3 PONTEIRAS.	UN	1	1	1.589,30	1.589,30
6	CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO COMPOSTO POR: CADEIRA ODONTOLÓGICA APRESENTANDO NO MÍNIMO 3 POSIÇÕES DE TRABALHO PROGRAMÁVEIS; VOLTA A ZERO AUTOMÁTICO; CABECEIRA MULTIARTICULADA; BRAÇO DIREITO ESCAMOTEÁVEL; PEDAL JOYSTICK NA BASE; CAIXA DE CONEXÕES INCORPORADA COM MANGUEIRAS EMBUTIDAS; ESTOFAMENTO AZUL CLARO; POSSIBILIDADE DE ACIONAMENTO DE POSIÇÃO DE EMERGÊNCIA (-5º DO ENCOSTO); ARTICULAÇÃO DO ASSENTO E ENCOSTO NA LINHA DO ACETÁBULO; MOTOR BOSCH, ISENTO DE ÓLEO; TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 127 OU 220V; SISTEMA DE ELEVAÇÃO ELETROMECÂNICO ACIONADO POR MOTO-REDUTOR. EQUIPO TIPO ACOPLADO COMPOSTO DE NO MÍNIMO UMA SERINGA TRÍPLICE, UM TERMINAL COM SPRAY PARA ALTA ROTAÇÃO E UM TERMINAL COM SPRAY PARA MICROMOTOR PNEUMÁTICO; BRAÇOS ARTICULÁVEIS E COM TRAVAMENTO PNEUMÁTICO; SISTEMA ANTIRREFLUXO, COM VÁLVULA ANTIRRETRAÇÃO; SUPORTE DAS PONTAS COM ACIONAMENTO PNEUMÁTICO INDIVIDUAL; UNIDADE AUXILIAR COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: REBATÍVEL EM NO MÍNIMO 60°, CUBA: PROFUNDA, REMOVÍVEL E COM RALO E FILTRO PARA RETENÇÃO DE SÓLIDOS; FILTRO DE DETRITOS; NO MÍNIMO DOIS SUPORTES PARA PONTAS SUCTORAS; REFLETOR: INTENSIDADE DE ATÉ 30.000 LUX; COM ACIONAMENTO NO PEDAL; PUXADOR BILATERAL; ESPELHO MULTIFACETADO COM PROTEÇÃO FRONTAL TRANSPARENTE DE POLICARBONATO; BRAÇO BALANCEADO COM MOLA; MOCHO: COM SISTEMA DE ELEVAÇÃO TIPO PISTÃO A GÁS, COM CAPACIDADE DE CARGA IGUAL OU SUPERIOR A 35 KG; ESTOFAMENTO EM ESPUMA INJETADA REVESTIDO COM PVC EXPANDIDO SEM COSTURA PARA FACILITAR A LIMPEZA E DESINFECÇÃO. DEVE POSSUIR NO MÍNIMO CINCO RODÍZIOS DUPLOS QUE PROPORCIONANDO ESTABILIDADE E AJUSTE DE ALTURA PERSONALIZADO.	UN	1	1	8.146,96	8.146,96
12	CARRINHO DE CURATIVOS EM INOX OU COM PINTURA EM EPOXI COM RODAS, BALDE, BACIA E SUPORTE.	UN	1	1	867,22	867,22
13	DESTILADOR DE ÁGUA PARA AUTOCLAVE DE ESTERILIZAÇÃO À VAPOR COM 220 V E CAPACIDADE MÍNIMA DE 4 LITROS.	UN	1	1	1.152,49	1.152,49
14	ESFIGMOMANÔMETRO - AFERIDOR DE PRESSÃO ARTERIAL – MANGUITO COM PÊRA EM PVC, BRAÇADEIRA EM NYLON, COM FECHO E VELCRO, TAMANHO DA BRAÇADEIRA, 14X51, CIRCUNFERÊNCIA DE BRACO RECOMENDADA PARA USO ADULTO 18 - 35CM, FAIXA DE MEDIÇÃO DE 300MMHG, GRADUAÇÃO MIN E MAX 2 MMHG/304MMHG.	UN	4	1	59,75	239,00
15	ESTETOSCÓPIO, TIPO BIAURICULAR, ACESSÓRIOS OLIVAS ANATÔMICAS SILICONE, HASTE AÇO INOX, TUBO 'Y' PVC, AUSCULTADOR DUPLO AÇO INOX.	UN	4	1	58,28	233,12
16	IMOBILIZADOR LATERAL DE CABEÇA PARA MACA RÍGIDA, HEAD BLOCK.	UN	4	1	116,65	466,60
17	INALADOR / NEBULIZADOR PORTÁTIL ULTRASSÔNICO.	UN	2	1	156,17	312,34
18	TERMÔMETRO DIGITAL DE TESTA - SEM CONTATO TOUCH FREE, OU SEJA, SEM O CONTATO COM A PELE, QUE GARANTE MAIS MANUSEIO E MAIS HIGIENE, COM O DIFERENCIAL 3 EM 1 MEDIÇÃO DE TEMPERATURA CORPÓREA, AMBIENTES E SUPERFÍCIES, ALÉM DE INFRAVERMELHO, COM MEDIÇÃO INSTANTÂNEA. SEU VISOR COLOR GLOW POSSUI DISPLAY QUE MUDA DE COR DE ACORDO COM A TEMPERATURA INDICADA, PROPORCIONANDO FÁCIL LEITURA, COM ALARME DE FEBRE.	UN	4	1	125,59	502,36
19	LIXEIRA OU CARRINHO COLETOR DE LIXO HOSPITALAR – COM TAMPA, COM RODAS E COM PEDAL, CAPACIDADE MÍNIMA DE 120 LITROS, 480 X 553 X 975MM NAS CORES CINZA OU BRANCA.	UN	4	1	388,67	1.554,68
20	SELADORA DE EMBALAGENS – SELADORA PARA ENVELOPES PRÓPRIOS PARA ESTERILIZAÇÃO. RESISTÊNCIA PTC BLINDADA COM CONTROLE AUTOMÁTICO DE TEMPERATURA. BIVOLT AUTOMÁTICO (110-240V). SISTEMA INTEGRADO DE CORTE EM AMBAS AS DIREÇÕES. ACIONAMENTO POR MEIO DE ALAVANCA COM TRAVA. DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO EM CASO DE INATIVIDADE POR 60 MINUTOS. POTÊNCIA: 80 W ÁREA DE SELAGEM (COMPRIMENTO): 30 CM. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES APÓS RECEBIMENTO.	UN	1	1	1.119,99	1.119,99
21	SUPORTE PARA SORO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, ACABAMENTO DA ESTRUTURA PINTURA EM EPÓXI, REGULAGEM DE ALTURA POR TRAVA SEMIGIRATÓRIA, COM RODÍZIOS DE 3 PÉS, COM 4 PÉS EM FERRO FUNDIDO, 3 GANCHOS	UN	3	1	186,48	559,44
24	BALANÇA ELETRÔNICA. CAPACIDADE PESAGEM: 200 KG, VOLTAGEM: 110,220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PLATAFORMA COM COLUNA, RODAS E ACESSÓRIOS, TIPO: DIGITAL, SENSIBILIDADE: 20 A 50 G, MATERIAL: AÇO CARBONO.	UN	1	1	862,85	862,85
25	DESFIBRILADOR, TIPO: EXTERNO AUTOMÁTICO, TIPO ONDA: BIFÁSICA, TEMPO MÁXIMO CARGA: ATÉ 10 S, MEMÓRIA: GRAVAÇÃO ECG , EVENTOS , RCP, PESO: CERCA DE 3 KG, ALIMENTAÇÃO: BATERIA LÍTIU, COMPONENTE: PÁS EXTERNAS E ADESIVAS, COMPONENTES ADICIONAIS: TELA C, MENSAGEM DE TEXTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COMANDO DE VOZ, TIPO MÓDULO: PORTÁTIL, C, ALÇA TRANSPORTE, MALETA.	UN	1	1	6.859,25	6.859,25
28	ASPIRADOR CIRURGICO, MODELO ELETRICO PORTATIL, PRESSAO DE VACUO CERCA DE 550 MMHG, FLUXO DE ASPIRAÇÃO DE 15 A 30 LPM, TIPO FRASCO EM PLÁSTICO, VOLUME CERCA DE 1,5 L, COMPONENTES SISTEMA ANTITRANSBORDAMENTO, FILTRO BACTERIOLOGICO.	UN	1	1	515,91	515,91
29	SUPORTE PARA AVENTAL PLUMBIFERO DE PAREDE , MATERIAL ALUMINIO COMPONENTES COM CILINDRO EM PVC, AREA EXTERNA 70cm, AREA UTIL 65cm, Kit FIXAÇÃO 4 PARAFUSOS/ BUCHAS.	UN	2	1	226,54	453,08
30	NEGATOSCÓPIO , MATERIAL ESTRUTURA CHAPA DE AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL, COR BRANCA, MATERIAL VISOR ACRÍLICO, COMPRIMENTO APROXIMADAMENTE 0,48 CM DE LARGURA, 2 LÂMPADAS, POTÊNCIA LAMPADA 20, APLICAÇÃO VERIFICAÇÃO CHAPAS RAO X.	UN	3	1	225,13	675,39
31	LAVADORA ULTRASSÔNICA 220 VOLTS COM CAPACIDADE PARA 2,5 LITROS , PESO 2,5 KG, DIMENSÕES EXTERNA 34 (comprimento) x 25,5 (largura) x 22,5 (altura), DIMENSÕES INTERNAS 26,4 (comprimento) x 16,4 (largura) x 8 (profundidade), TEMPORIZADOR DIGITAL: 5 Tempos pré-estabelecidos (180s - 280s - 380s - 480s – 90s), FAIXA DE TEMPERATURA DE TRABALHO: 15 a 40°C, COR BRANCA .	UN	1	1	905,17	905,17
32	DESTILADOR DE ÁGUA PARA USO EM AUTOCLAVES, BRANCO, 4 LITROS , POTENCIA 127V - 550 Watts / 220V - 450 Watts, VOLTAGEM 127 ou 220V, DIMENSÕES 27 x 33 x 27,6 cm (L x A x P), PESO OLÍQUIDO 3,4 KG E PESO BRUTO 4KG.	UN	1	1	952,81	952,81
33	FOCO DE LUZ AUXILIAR PARA EXAMES CLÍNICOS COM HASTE SUPERIOR FLEXÍVEL E CROMADA, PEDESAL COM HASTE INFERIOR PINTADA, ALTURA VARIÁVEL ENTRE 100 A 150 CM, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA AUTOMÁTICA DE 127 A 220 V. 50/60 HZ, LÂMPADA DE LED (LUZ FRIA E BRANCA), PESO LÍQUIDO: 3 KG, LÂMPADA 5W – 6000K.	UN	3	1	308,30	924,90
34	BIOMBO TRIPLO DE TUBOS EM AÇO, ABERTO MEDE 1,80, DIMENSÕES FECHADAS 66 cm x 1,75 m (PxA) M, FACES DOBRAVEIS, ALTA RESISTENCIA A CORROSÃO.	UN	4	1	328,69	1.314,76

37	CADEIRA LONGARINA 4 LUGARES CADEIRA LONGARINA COM 4 (QUATRO) LUGARES, COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL, BRAÇO EM POLIPROPILENO, ASSENTO/ENCOSTO ESTOFADO EM ESPUMA INJETADA DENSIDADE MÍNIMA 55 KG/M³, COM 50 MM DE ESPESSURA (MÍNIMO), DIMENSÕES APROX.: ASSENTO 500X440 MM, ENCOSTO 480X440 MM, REVESTIMENTO EXTERNO EM MATERIAL LAVÁVEL. ESTRUTURA DE TUBO 30X50 MM EM CHAPA 18 (MÍNIMO) NA COR PRETA, COM 2 (DOIS) PÉS, COM PONTEIRAS NIVELADORAS DE PISO, EM CONFORMIDADE COM NR 17, ABNT NBR 14110 (RESISTÊNCIA) E ABNT NBR 13962. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.	UN	2	1	1.384,66	2.769,32
TOTAL						R\$ 39.885,19